



Energooszczędne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt	płyty wielkowymiarowe w rolce
	Włna wsp. lambda 0,035
Łączna grubość ocieplenia g [cm]	25 (10+15cm)

* Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji nieużytkowej przestrzeni powietrznej wykonywane wloty i wyloty winny stanowić łącznie 0,002 powierzchni dachu.

UWAGA!

-Folię paroizolacyjną należy montować pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami mokrymi, np. łazienki, umywalnie, czyli ciśnieniu pary wodnej powyżej 21 hPa, zaś dla masywnego stropu nad łazienką, WC i kuchnią folia jest zbędna.

INWESTOR:	„CS NATURA TOUR” sp. z o.o.			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT REMONTU DACHU WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CKS "ZACISZE"			
NAZWA RYS:	SZCZEGÓŁ DOCIPELNIĄ PODDASZA			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:10
PROJEKTANT	WOJCIECH MAŁECKI UPR. NR MAZ/0883PWBKb/18		DATA	12.03.2026
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		RYS NR	13